



Opaline

Sıva Üstü LED Panel Aydınlatma Armatürleri

Standart Ürün Özellikleri

| | |
|------------------------|---------------------|
| Işık Kaynağı | LED |
| Verimlilik | 100 lm/W |
| Difüzör | PMMA / PS |
| IP Sınıfı | IP40,IP54 |
| Gövde | DKP Sac |
| Çerçeve | DKP Sac Çerçeve |
| Montaj | Sıva Üstü |
| Kullanım Alanı | İç Mekan Aydınlatma |
| Armatür Ölçüsü (a-b-h) | 585x300x65 |

Optik Elektriksel Özellikler

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Lümen | 1800LM,2400LM |
| Tüketim Gücü | 18W,24W |
| Renksel Geri Verim İndeksi (CRI) | 80+ |
| Işık Sıcaklığı | 3000K,4000K,6500K |

Diğer Özellikler

| | |
|--------------|---------------------|
| Çalışma Ömrü | 50.000 Saat / LM 80 |
| Tip / Şekil | Kare Aydınlatma |

Opsiyonel Özellikler

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Opsiyonel Özellikler | Acil Durum Kiti,Dali Uyumluluğu |
|----------------------|---------------------------------|

