


Flora
ELIT LED

EN 60598-2-2



Montaj:..... Modüler, Alçıpan, Clip-in
Işık Kaynağı: LED
Opsiyonlar: Acil Durum Kiti, Dali
Işık Sıcaklığı: 3000-4000-6500 K
Optik Sistem:..... Opal Difüzör
Gövde: DKP Sac
Çerçeve: DKP Sac
Difüzör: PMMA/PS
Boya: Ral 9003 Beyaz
Çalışma Ömrü: 50.000 Saat / LM 80

Mounting: Modular, Gypsum Board, Clip-in
Light Source: LED
Options: Emergency Units, Dali
Colour Temperature: 3000-4000-6500 K
Optic System: Opal Diffuser
Housing: Sheet Steel
Frame: Sheet Steel
Diffuser: PMMA/PS
Paint: Ral 9003 White
Life Time 50.000 Hours / LM80



UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION



Eğitim / Education



Sağlık / Health




Ofis / Office



Konaklama / Accommodation



Ev / House



Ürün Kodu Product Code	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
0182236-01	600	600	95	-	Clip-in
0182236-02	595	595	95	-	Modüler/Modular
0182236-03	595	595	95	575x575	Alçıpan/Gypsum

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
0182236	> 3600 lm	36W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K