

CLN  
STR

EN 60598-2-2



Montaj:..... Modüler, Alçıpan, Clip-in  
Işık Kaynağı: ..... LED  
Opsiyonlar: ..... Acil Durum Kiti, Dali  
Işık Sıcaklığı: ..... 3000-4000-6500 K  
Optik Sistem:..... Opal Difüzör  
Gövde: ..... DKP Sac  
Difüzör: ..... PMMA/PS, Temperli Cam  
Boya: ..... Ral 9003 Beyaz  
Çalışma Ömrü: ..... 50.000 Saat / LM 80

Mounting: ..... Modular, Gypsum Board, Clip-in  
Light Source: ..... LED  
Options: ..... Emergency Units, Dali  
Colour Temperature: ..... 3000-4000-6500 K  
Optic System: ..... Opal Diffuser  
Housing: ..... Sheet Steel  
Diffuser: ..... PMMA/PS, Tempered Glass  
Paint: ..... Ral 9003 White  
Life Time ..... 50.000 Hours / LM80



## UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION



Eğitim / Education



Sağlık / Health




Ofis / Office



Konaklama / Accommodation



Ev / House



a

Ürün Kodu Product Code	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
031001-01	600	600	115	-	Clip-in
031001-02	595	595	115	-	Modüler/Modular
031001-03	595	595	115	575x575	Alçıpan/Gypsum

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
031001	>3000 lm	30W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
031001-1	> 3600 lm	36W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K