

Dwnlgt

6"



7"



8"








EN 60598-2-1



Montaj:..... Sıva Üstü
Işık Kaynağı: LED
Opsiyonlar:..... Acil Durum Kiti, Dali
Işık Sıcaklığı: 3000-4000-6500 K
Optik Sistem:..... Opal Difüzör
Gövde:..... Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve:..... DKP Sac
Difüzör:..... PMMA/PS
Boya: Ral 9003 Beyaz
Çalışma Ömrü:..... 50.000 Saat / LM 80

Mounting:..... Recessed
Light Source:..... LED
Options:..... Emergency Units, Dali
Colour Temperature:..... 3000-4000-6500 K
Optic System:..... Opal Diffuser
Housing:..... Die Cast Aluminium
Frame:..... Steel Sheet
Diffuser:..... PMMA/PS
Paint:..... Ral 9003 White
Life Time 50.000 Hours / LM80

UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION

-  Eğitim / Education
-  Sağlık / Health
-  Ofis / Office
-  Konaklama / Accommodation
-  Ev / House



Ürün Kodu Product Code	Ürün Kodu Product Code	Ø (mm)	h (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
850018 850024	6"	180	80	Sıva Üstü / Surface Mounted
850020 850024-1	7"	200	80	Sıva Üstü / Surface Mounted
850030	8"	220	80	Sıva Üstü / Surface Mounted

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renk Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
800018	>1800 lm	18W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800024	>2400 lm	24W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800020	>2000 lm	20W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800024-1	>2400 lm	24W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800030	>3000 lm	30W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K