

Cosmo
PACO

EN 60598-2-1



Montaj:..... Sıva Üstü
Işık Kaynağı: LED
Opsiyonlar: Acil Durum Kiti, Dali
Işık Sıcaklığı: 3000-4000-6500 K
Optik Sistem: Opal Difüzör
Gövde: PC Ekstrüzyon
Difüzör: PC
Boya: Ral 9003 Beyaz
Çalışma Ömrü: 50.000 Saat / LM80

Mounting: Surface Mounted
Light Source: LED
Options: Emergency Units, Dali
Colour Temperature: 3000-4000-6500 K
Optic System: Opal Diffuser
Housing: PC Extrusion
Diffuser: PC
Paint: Ral 9003 White
Life Time 50.000 Hours / LM80



UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION



Endüstri / Industry



Otoparklar / Car Parks



İmalathaneler / Workshops

Ürün Kodu Product Code	a (mm)	h (mm)	L (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
048060	80	75	600	Sıva Üstü / Surface Mounted
048060-1	80	75	600	Sıva Üstü / Surface Mounted
048120	80	75	1200	Sıva Üstü / Surface Mounted
048120-1	80	75	1200	Sıva Üstü / Surface Mounted
048150	80	75	1500	Sıva Üstü / Surface Mounted
048150-1	80	75	1500	Sıva Üstü / Surface Mounted

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
048060	> 1500 lm	15W	> 100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
048060-1	> 1800 lm	18W	> 100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
048120	> 3000 lm	30W	> 100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
048120-1	> 3600 lm	36W	> 100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
048150	> 4500 lm	45W	> 100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
048150-1	> 5400 lm	54W	> 100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K

