


Lotus



EN 60598-2-5



Montaj:..... Sıva Üstü
Işık Kaynağı: LED
Opsiyonlar:..... Acil Durum Kiti, Dali
Işık Sıcaklığı: 3000-4000-6500 K
Optik Sistem:..... %93 verimli PC Simetrik Lens
Gövde: Alüminyum Enjeksiyon
Çalışma Ömrü: 100.000 Saat / LM80

Mounting: Surface Mounted
Light Source: LED
Options: Emergency Units, Dali
Colour Temperature: 3000-4000-6500 K
Optic System: PC Symmetric Lens
(Optical Efficiency: %93)
Housing: Aluminium Injection
Life Time 100.000 Hours / LM80



UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION





Endüstri / Industry



İmalathaneler / Workshops

| a (mm) | h (mm) | Tavan Tipi Ceiling Type |
|-----------|-----------|-----------------------------|
| 349 | 156 | Sıva Üstü / Surface Mounted |



| Ürün Kodu Product Code | Çıkış Lümeni Lumen Output | Güç Power Consumption | Verimlilik System Efficiency | Renksel Geriverim Color Rendering Index | Işık Sıcaklığı Color Temperature |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| 8000-451 | >18000 lm | 150W | >120 lm/W | 80+ (Ra) | 3000K/4000K/6500K |
| 8000-452 | >24000 lm | 200W | >120 lm/W | 80+ (Ra) | 3000K/4000K/6500K |