

Exproof



EN 60598-2-1



Montaj:..... Sıva Üstü  
Işık Kaynağı: ..... LED / Floresans  
Opsiyonlar:..... Acil Durum Kiti  
Işık Sıcaklığı: ..... 3000-4000-6500 K  
Optik Sistem:..... Opal Difüzör  
Gövde: ..... PC  
Difüzör: ..... PC  
Çalışma Ömrü: ..... 100.000 Saat / LM80

Mounting: ..... Surface Mounted  
Light Source: ..... LED / Fluorescent  
Options: ..... Emergency Units  
Colour Temperature: ..... 3000-4000-6500 K  
Optic System: ..... Opal Diffuser  
Housing: ..... PC  
Diffuser: ..... PC  
Life Time ..... 100.000 Hours / LM80



## UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION





Endüstri / Industry



İmalathaneler / Workshops

Ürün Kodu Product Code	a (mm)	h (mm)	L (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
043018-EX	115	80	665	Sıva Üstü / Surface Mounted
043036-EX	115	80	1265	Sıva Üstü / Surface Mounted
043060-EX	115	80	665	Sıva Üstü / Surface Mounted
043120-EX	115	80	1265	Sıva Üstü / Surface Mounted



Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
043018-EX	>2700 lm	2x18W	>100 lm/W	-	3000K/4000K/6500K
043036-EX	>6700 lm	2x36W	>100 lm/W	-	3000K/4000K/6500K
043060-EX	>1800 lm	18W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
043120-EX	> 3600 lm	36W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K