

Cosmo PICO



EN 60598-2-1



Montaj:..... Sıva Üstü
Işık Kaynağı: LED
Opsiyonlar: Acil Durum Kiti, Dali
Işık Sıcaklığı: 3000-4000-6500 K
Optik Sistem: Opal Difüzör
Gövde: PC Ekstrüzyon
Difüzör: PC
Çalışma Ömrü: 50.000 Saat / LM80

Mounting: Surface Mounted
Light Source: LED
Options: Emergency Units, Dali
Colour Temperature: 3000-4000-6500 K
Optic System: Opal Diffuser
Housing: PC Extrusion
Diffuser: PC
Life Time 50.000 Hours / LM80



UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION



Endüstri / Industry





Otoparklar / Car Parks



İmalathaneler / Workshops

Ürün Kodu Product Code	a (mm)	h (mm)	L (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
043018	50	65	600	Sıva Üstü / Surface Mounted
043036	50	65	1200	Sıva Üstü / Surface Mounted



Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
043018	>1800 lm	18W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
043036	>3600 lm	36W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K